

Tempered Hard-Glass Test Tube With Screw Cap

強化硬質

ねじ口試験管<ST>


密封精度と耐薬品性に優れ、培養試験に最適。
キャップをしたままでの遠心分離が可能。



ST-16.5M <メラミン白キャップ・シリコンパッキン>

ご注文コード：119219

販売価格：340円/組



商品縮尺図

商品内容・規格

外箱寸法:505×256×410 内箱入数(50) 外箱入数(500)

ガラス本体	単品コード	外径 O.D.	全長 L	肉厚 T	内径 I.D.	キャップ口径 O.T.D	容量	1本の重量	底型	キャップNo.
試験管本体	119005	16.5	125	1.2	11	8	15	16.9	丸底	2

色
無色

付属品種類	単品コード	商品名	キャップ口径 O.T.D	キャップNo.
キャップ	308081	C-2 メラミン白キャップ	-	No.2

適合サイズ	適合キャップ	パッキング材質	キャップ材質
ST-16.5S・ST-16.5M・ST-16.5L・ST-スピッチグラス10ml	-	-	メラミン樹脂

付属品種類	単品コード	商品名	キャップ口径 O.T.D	キャップNo.
パッキング	308231	ST-16.5S・16.5M・16.5L・ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用シリコンパッキン	-	-

適合サイズ	適合キャップ	パッキング材質	キャップ材質
C/KC/CH-2用(14.6・3.0t)	-	シリコーン	-

その他の関連商品

商品コード	商品名	価格(円/個)
308261	ST-16.5S・16.5M・16.5L・ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用フッ素PTFE/シリコンパッキン	169
308251	ST-16.5S・16.5M・16.5L・ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用フッ素PTFE/ニトリルパッキン	96
308231	ST-16.5S・16.5M・16.5L・ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用シリコンパッキン	63
308271	ST-16.5S・16.5M・16.5L・ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用ブチルパッキン	51
308091	KC-2フェノール黒キャップ	100

その他の関連商品

商品コード	商品名	価格(円/個)
308081	C-2メラミン白キャップ	70
308066	CH-2穴あき白キャップ	85

その他の組み合わせ

商品コード	商品名	価格(円/個)
119005	ST-16.5M本体のみ	207
119184	ST-16.5M <メラミン白キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン>	328
119234	ST-16.5M <メラミン白キャップ・フッ素PTFE/シリコンパッキン>	373
119249	ST-16.5M <メラミン白キャップ・フッ素PTFE/シリコンパッキン>	446
119325	ST-16.5M <フェノール黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン>	358
119279	ST-16.5M <フェノール黒キャップ・シリコンパッキン>	370
119294	ST-16.5M <フェノール黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン>	403
119309	ST-16.5M <フェノール黒キャップ・フッ素PTFE/シリコンパッキン>	476
119405	ST-16.5M <穴あきメラミン白キャップ・フッ素PTFE/シリコンパッキン>	343