

Tempered Hard-Glass Test Tube With Screw Cap

強化硬質

ねじ口試験管<ST>


密封精度と耐薬品性に優れ、培養試験に最適。
キャップをしたままでの遠心分離が可能。



ST-16.5L <フェノール黒キャップ・フッ素PTFE/シリコンパッキン>

ご注文コード：119310

販売価格：494円/組



商品縮尺図

商品内容・規格

外箱寸法:505×256×410 内箱入数(50) 外箱入数(500)

ガラス本体	単品コード	外径 O.D.	全長 L	肉厚 T	内径 I.D.	キャップ口径 O.T.D	容量	1本の重量	底型	キャップNo.
試験管本体	119006	16.5	160	1.2	11	8	20	21.7	丸底	2

色
無色

付属品種類	単品コード	商品名	キャップ口径 O.T.D	キャップNo.
キャップ	308091	KC-2 フェノール黒キャップ	-	No.2

適合サイズ	適合キャップ	パッキング材質	キャップ材質
ST-16.5S・ST-16.5M・ST-16.5L・ST-スピッチグラス10ml	-	-	フェノール樹脂

付属品種類	単品コード	商品名	キャップ口径 O.T.D
パッキング	308261	ST-16.5S・16.5M・16.5L・ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用フッ素PTFE/シリコンパッキン	-

キャップNo.	適合サイズ	適合キャップ	パッキング材質	キャップ材質
-	C/KC/CH-2用(14.6・3.0t)	-	フッ素PTFE/シリコン	-

その他の関連商品

商品コード	商品名	価格(円/個)
308261	ST-16.5S・16.5M・16.5L・ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用フッ素PTFE/シリコンパッキン	169
308251	ST-16.5S・16.5M・16.5L・ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用フッ素PTFE/ニトリルパッキン	96
308231	ST-16.5S・16.5M・16.5L・ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用シリコンパッキン	63
308271	ST-16.5S・16.5M・16.5L・ｽﾋﾟｯﾁｸﾞﾗｽ10ml用ブチルパッキン	51
308091	KC-2フェノール黒キャップ	100

その他の関連商品

商品コード	商品名	価格(円/個)
308081	C-2メラミン白キャップ	70
308066	CH-2穴あき白キャップ	85

その他の組み合わせ

商品コード	商品名	価格(円/個)
119006	ST-16.5L本体のみ	225
119185	ST-16.5L<メラミン白キャップ・フッ素PTFE/ニトリル>	346
119220	ST-16.5L<メラミン白キャップ・シリコン>	358
119235	ST-16.5L<メラミン白キャップ・フッ素PTFE/ニトリル>	391
119250	ST-16.5L<メラミン白キャップ・フッ素PTFE/シリコン>	464
119326	ST-16.5L<フェノール黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリル>	376
119280	ST-16.5L<フェノール黒キャップ・シリコン>	388
119295	ST-16.5L<フェノール黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリル>	421
119406	ST-16.5L<穴あきメラミン白キャップ・フッ素PTFE/ニトリル>	361